ΤΥΠΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΣΕ ΟΔΟ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- (Α) ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΜΜΟ
- (Β) ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΘΡΑΥΣΤΟ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ Η' ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΕΚΣΑΦΗΣ
- (Γ) ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ
- (Δ) ΑΓΩΓΟΣ HDPE 20 at

ΣΕ ΟΔΟ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- (Α) ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΜΜΟ
- (Β) ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΘΡΑΥΣΤΟ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ Η' ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΕΚΣΑΦΗΣ
- (Γ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15
- (Δ) ΑΓΩΓΟΣ HDPE 20 at

ΣΕ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- (Α) ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΜΜΟ
- (Β) ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΘΡΑΥΣΤΟ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ Η' ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΕΚΣΑΦΗΣ
- (Γ) ΑΓΩΓΟΣ HDPE 20 at

ΣΕ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- (Α) ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΜΜΟ
- (Β) ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΘΡΑΥΣΤΟ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ Η' ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΕΚΣΑΦΗΣ
- (Γ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15
- (Δ) ΑΓΩΓΟΣ HDPE 20 at
- (Ε) ΠΛΑΚΕΣ ΠΑΧΟΥΣ 4cm

ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- (Α) ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΜΜΟ
- (Β) ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΘΡΑΥΣΤΟ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ Η' ΕΠΑΝΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΕΚΣΑΦΗΣ
- (Γ) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15
- (Δ) ΑΓΩΓΟΣ HDPE 20 at
- (Ε) ΠΛΑΚΕΣ ΠΑΧΟΥΣ 4cm

Πίνακας Εφαρμογής

DN	D m	b m	B m	h m	H m
DN 160	0,160	0,32	0,80	0,24	0,55
DN 200	0,200	0,30	0,80	0,20	0,55

ΤΥΠΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C12/15

ΤΥΠΟΥ Α1



ΚΑΤΟΨΗ



ΤΟΜΗ

1:10

ΤΥΠΟΥ Α2



ΚΑΤΟΨΗ



ΤΟΜΗ

1:10

ΤΥΠΟΥ Α3



ΚΑΤΟΨΗ



ΤΟΜΗ

1:10

ΤΥΠΟΥ Β

(ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΑΥ)



ΚΑΤΟΨΗ



ΤΟΜΗ

1:10

ΤΥΠΟΥ Γ

(ΓΙΑ ΚΛΙΣΕΙΣ ΑΓΩΓΟΥ >20% ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΓΩΝΙΕΣ)



ΚΑΤΟΨΗ



ΤΟΜΗ

1:10

Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΝΕΟΦΥΤΟΥ 69 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Ο Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Η Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δ.Ε ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ
1:20
1:10

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
2/2018

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ	ΕΛΕΓΘΗΚΕ	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Δ. ΦΟΥΝΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε	Ν. ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.	Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. Ν. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ.