

**Δ.Ε.Υ.Α.Χ.****«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»****ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΧΑΛΚΙΔΑΣ**

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Χαλκίδα 6/11/2020

Αρμόδιος: Πουρνάρας Αντώνιος

Αρ. Πρωτ. 8681

**ΠΡΟΣ : ELDON'S HELLAS LTD****ΘΕΜΑ: Απάντηση σε αιτήματα διευκρινίσεων σχετικά με την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»****Σχετικά**

1. Η με αρ. πρωτ. 8682 / 06-11-2020 αίτηση της εταιρείας «ELDON'S HELLAS LTD»
2. Η με αρ. πρωτ. 8678 / 06-11-2020 αίτηση της εταιρείας «ELDON'S HELLAS LTD»
3. Η διακήρυξη με αρ. 20PROC007550158 2020-10-27 αρ. πρωτ. 8344/27-10-2020 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»

Στο σχετικό 1 η εταιρεία «ELDON'S HELLAS LTD» αναφέρει:

«Από την Τεχνική έκθεση της υπ' αρ. 12/2020 μελέτης για το υπ' αρ. 3 προϊόν της ομάδας 4, απαιτείται λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων SAE 20W/50 με προδιαγραφές API CH-4/SN. Η προδιαγραφή API SN δεν έχει εφαρμογή σε λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων. Έχει εφαρμογή μόνο σε λιπαντικά βενζινοκινητήρων (low saps) ρευστότητας SAE 5W/30, 5W/40, 10W/40.

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε:

- α. Ποιες προδιαγραφές θα ισχύσουν τελικά για το υπ' αρ. 3 προϊόν της ομάδας 4;
- β. Απαιτείται να καταθέσουμε στην παρούσα φάση, τις εγκρίσεις από το Γενικό Χημείο του Κράτους;»

**Απάντηση για το σχετικό 1:**

- α. Οι προδιαγραφές που ισχύουν είναι SAE 20W/50 API CH-4 ή SAE 20W/50 API CH-4/SN.
- β. Η Διακήρυξη στις τεχνικές προδιαγραφές, στο άρθρο 3 αναφέρει: «Για τα προσφερόμενα λιπαντικά θα κατατεθεί επίσης - επί ποινή αποκλεισμού- Υπεύθυνη δήλωση ότι: Τα προσφερόμενα λιπαντικά, καλύπτουν τις απαιτήσεις τα υπ. Αριθμ. 176/1994 Απόφασης Γενικού Χημείου του Κράτους (ΦΕΚ 421/Β/6 Ιουν 1994), είναι από πρωτογενή υλικά, διαθέτουν έγκριση κυκλοφορίας του Γ.Χ.Κ, η οποία δύνата να προσκομιστεί οποιαδήποτε στιγμή ζητηθεί από την Υπηρεσία.». Στην παρούσα φάση απαιτείται μόνο υπεύθυνη δήλωση.



Στο σχετικό 2 η εταιρεία «ELDON'S HELLAS LTD» αναφέρει:

«Από την Τεχνική έκθεση της υπ' αρ. 12/2020 μελέτης για το υπ' αρ. 5 προϊόν της ομάδας 4, απαιτείται Αντιψυκτικό υγρό με προδιαγραφές SAE J1034 ή ASTM D3306/D4985 ή BS 6580:2010 ή AFNOR NF 15-601, χωρίς να διευκρινίζεται εάν πρέπει να προσφέρουμε αντιψυκτικό έτοιμο για χρήση ή συμπυκνωμένο.

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τι είδος αντιψυκτικό θα προσφέρουμε»

**Απάντηση για το σχετικό 2:**

Η Διακήρυξη, στις τεχνικές προδιαγραφές, στο άρθρο 3 αναφέρει: «Όσον αφορά στην «Ομάδα 4» το αντιψυκτικό με α/α 5 πρέπει να είναι έτοιμο προς χρήση και όχι συμπυκνωμένο.»

Χαλκίδα 6/11/2020

Ο  
Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ./ ΔΕΥΑΧ

ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ