

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
A. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 M, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 M	1.1	ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02.01.M	ΥΔΡ 6081.1:100%	M3	6,8	9,60
2	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 M, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 M	1.2	ΥΔΡ ΚΠΤ-3.11.02.01.M	ΥΔΡ 6082.1:100%	M3	27,2	28,40
3	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	1.3	ΥΔΡ ΚΠΤ-5.07.M-A	ΥΔΡ 6069:100%	M3	6,8	13,40
4	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm	1.4	ΥΔΡ ΚΠΤ-5.05.02.M-A	ΥΔΡ 6068:100%	M3	27,2	13,40
5	ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.	1.5	ΥΔΡ ΚΠΤ-1.01-A	ΟΙΚ 6541:100%	ΜΗΝΕΣ	12	8,20
6	ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου	1.6	ΥΔΡ ΚΠΤ-1.03-A	Η/Μ 108:100%	ΜΗΝΕΣ	8	10,30
B. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ- ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ							
1	Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου Με χρήση χαλυβδοσωλήνων με εξωτερική μόνωση με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική μόνωση με εποξειδική ρητίνη.	2.1	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.18.02-A	ΥΔΡ 6630.1:100%	Χγρ.	1.500	2,01
2	Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ EN 545 και ΕΛΟΤ EN 598	2.2	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.17.01-A	ΥΔΡ 6623:100%	Χγρ.	900	2,60
3	Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων	2.3	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.19-A	ΥΔΡ 6630.1:100%	Χγρ.	1.800	3,30
4	Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες	2.4	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.20-A	ΥΔΡ ΚΠΤ-12.20-A	Χγρ.	400	4,80
5	Βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής έμφραξης DN 200	2.5	ΠΡΝ Η5.10	ΠΡΝ Η5.10		1	1.050,00
6	Τεμάχιο εξάρμωσης Φ200 από ελατό χυτοσίδηρο PN 16 ατμοσφαιρών, πλήρες με τον ελαστικό δακτύλιο	2.6	ΕΥΑ Ν6623.X	ΥΔΡ 6623:100%	Τεμ.	1	374,00
7	Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm	2.7	ΥΔΡ ΚΠΤ-13.03.03.07-	ΥΔΡ 6651.1:100%	Τεμ.	1	630,00

A/A	Εδος εργασίας	A.T.	Αρθρο	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή
8	ΒΑΛΒΙΔΕΣ: Βαλβίδα πρόληψης πλήγματος, με δπλό θάλαμο και διαφραγματικό εκκινητή, σώμα σχήματος Υ, 16atm, με πιλότο ρύμησης πίεσεως και υποπίεσεως και μανόμετρο,τύπου.	2.8	HMX 916.16	HMX 916.16	Τεμ.	1	3.624,00

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2025

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΤΣΑΠΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ