

VASILEIOS  
POULIMENAK  
OS

Digitally signed by  
VASILEIOS  
POULIMENAKOS  
Date: 2026.09.25 13:33:07  
+03'00'

**Πίνακας Αντιστοίχισης Αρθρων Εργου με ΕΤΕΠ**

| A/A                                                       | Είδος εργασίας                                                                                                                                                                                                                                 | A.T. | Άρθρο                   | Άρθρο ΕΤΕΠ              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>A. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |      |                         |                         |
| 1                                                         | Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 M, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 M | 1.1  | ΥΔΡ ΚΠΤ-3.11.02.01.M-A  | ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-01 |
| 2                                                         | Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 M, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 M    | 1.2  | ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02.01.M    | ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-01 |
| 3                                                         | Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου                                                                                                                                                                        | 1.3  | ΥΔΡ ΚΠΤ-5.07.M-A        | ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-02 |
| 4                                                         | Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm                                                                                                                   | 1.4  | ΥΔΡ ΚΠΤ-5.05.02.M-A     | ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-02 |
| 5                                                         | ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.                                                                                                                                                         | 1.5  | ΥΔΡ ΚΠΤ-1.01-A          | ΕΛΟΤ ΚΠΤ-1.01-A         |
| 6                                                         | ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αναλαμβάνοντες φανοί επισήμανσης κινδύνου                                                                                                                                                      | 1.6  | ΥΔΡ ΚΠΤ-1.03-A          |                         |
| 7                                                         | Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm                                                                                                                                                          | 1.7  | ΥΔΡ ΚΠΤ-4.09.01-A       |                         |
| 8                                                         | Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη                                                                                                                                                                                                              | 1.8  | ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-A           |                         |
| <b>B. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                |      |                         |                         |
| 1                                                         | Φρέατο κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 M, μιας εισόδου και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού                                | 2.1  | ΥΔΡ ΚΠΤ-9.42.01-A       |                         |
| 2                                                         | Φρέατο υδροσυλλογής τύπου Φ1N (ΠΚΕ)                                                                                                                                                                                                            | 2.2  | ΟΔΝ ΚΠΤ-B-66.1-A        |                         |
| 3                                                         | Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες corrugated.ονομαστικών διαμέτρων 200/200 mm.                                                                                                                             | 2.3  | ΥΔΡ ΚΠΤ-12.12.01.02-ABB |                         |
| 4                                                         | Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική                                                                                                    |      |                         |                         |

| A/A | Εδος εργασίας                                                                                                       | A.T. | Αρθρο                 | Αρθρο ΕΤΕΠ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------------|
|     | επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ EN 13476-3, ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο με σωλήνες SN4, DN/O | 2.4  | ΥΔΡ ΚΠΤ-12.30.02.01-A |            |
| 5   | Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα Για πάχος σκυροδέματος έως 0,15 m                                         | 2.5  | ΟΙΚ ΚΠΤ-22.40.01-A    |            |

ErgoWin

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2026

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΥΛΗΜΕΝΑΚΟΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Τ.Ε.)

ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ  
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ